

PENTOBIKE 4T 20W-50

Aceite para motores de motocicletas V-Twin



PENTOBIKE 4T 20W-50

Descripción:

PENTOBIKE 4T 20W-50 es un aceite de motor especialmente formulado para motocicletas V-Twin de 4 tiempos, especialmente de fabricantes americanos. También es adecuado para otras configuraciones de motor que requieran este grado de viscosidad. Ofrece propiedades lubricantes superiores, manteniendo el motor limpio y protegiéndolo del desgaste y la corrosión desde el primer uso.

Aplicaciones:

Este aceite es ideal para motocicletas americanas, especialmente para motores de gran cilindrada tipo V-Twin. Es compatible con cualquier motor que requiera la especificación API CI-4/SL y JASO MA2.

Ventajas / Beneficios

- Optimizado para V-Twin: Ideal para motores de gran cilindrada tipo V-Twin de fabricantes americanos.
- Protección superior: Excelente protección contra la acumulación de depósitos, manteniendo el motor limpio y en óptimas condiciones.
- Durabilidad: Protege el motor contra el desgaste y la corrosión.
- Eficiencia: Bajo consumo de aceite.



ESPECIFICACIONES

- API CI-4/SL
- JASO MA2

PENTOBIKE 4T 20W-50

 made
in
Germany



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidad a 15 °C	DIN 51757	0,878 g/ml
Grado SAE	SAE J300	20W-50
Viscosidad cinemática a 40°C	DIN 51562-1	167,8 mm ² /s
Viscosidad cinemática a 100°C	DIN 51562-1	18,7 mm ² /s
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909	125
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	-33 °C
Teñido de producto	DIN 10964	ninguno