

ACEITE
TRANSMISIÓN



PENTO EDF-2 EV READY

Líquido para transmisión: enfría, limpia y reduce la fricción

DESCRIPCIÓN

Pento EDF-2 es un fluido para transmisión eléctrica de alto rendimiento para motores eléctricos con refrigeración directa. Proporciona una eficiencia considerablemente mayor en comparación con los productos del mercado actual.

Pento EDF-2 se utiliza en los ejes eléctricos WET de los modelos TESLA modernos. El EDF-2 actúa en el mecanismo de engranajes para enfriar, limpiar, reducir la fricción y optimizar la eficiencia. También se utiliza como fluido de refrigeración en el circuito de fluido interconectado con el motor eléctrico.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO:

Apariencia	Ambar / Claro
Densidad a 15°C	0.846 g/ml
Viscosidad cinemática a 100°C	4.9 mm ² /s
Viscosidad cinemática a 40°C	20.5 mm ² /s
Índice de Viscosidad	155
Punto de Fluidez	-45°C/-49°F

TAMAÑO	NUMERO DE PARTE	GTIN13
1 Litro	1100117	4001541470846
5 Litros	1100216	4001541470853

NUMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES:

Marca	Numero de Referencia
TESLA	EDF-2

Siempre consulte el manual del propietario del vehículo para identificar los requisitos de especificación de fluidos.

© 2024 CRP Industries Inc. Pentosin es una marca registrada de Deutsche-Pentosin Werke. Todos los derechos reservados.

AVISO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: CRP Industries Inc. ha hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar la exactitud de la información en esta hoja de datos del producto. Ni CRP Industries Inc., ni sus afiliados asumen responsabilidad por cualquier pérdida o daño debido a errores, omisiones o cambios en la fabricación.

PENTOEDF2-0124



CONTINENTAL | MEISTERSATZ | PENTOSIN

Marcas de calidad OE para aplicaciones de importación.