



PENTOGEAR MP 75W-90

Líquido para transmisión manual

DESCRIPCIÓN

PENTOGEAR MP 75W-90, es un aceite para transmisión está diseñado para su uso en vehículos de pasajeros en los que la transmisión requiere una especificación API GL-4 o GL-5. Tiene una excelente protección contra la corrosión y buena estabilidad frente al envejecimiento. Además, también posee buenas características de estabilidad térmica y por lo tanto, es capaz de proporcionar una lubricación constante incluso en condiciones de funcionamiento difíciles, por ejemplo, en aplicaciones que requieren la especificación API GL-5. Con esta combinación de atributos de rendimiento excepcionales, mantiene la funcionalidad y la eficiencia de la caja de cambios, manteniendo los costos de funcionamiento bajo control y manteniendo la longevidad del hardware durante años.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO:

Densidad a 15°C	0.866 g/ml
Grado SAE grado	75W-90
Viscosidad cinemática a 100°C	15,2mm²/s
Viscosidad cinemática a 40°C	113.9mm²/s
Indice de Viscosidad	140
Punto de Fluidez	-44°C

TAMAÑO	NUMERO DE PARTE	GTIN13
1 Litro	8056108	

APROBACIONES / ESPECIFICACIONES

Organización	Especificación
API	GL-4/GL-5

Siempre consulte el manual del propietario del vehículo para identificar los requisitos de especificación de fluidos.

© CRP Industries Inc. Pentosin es una marca registrada de Deutsche-Pentosin Werke. Todos los derechos reservados.

AVISO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: CRP Industries Inc. ha hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar la exactitud de la información en esta hoja de datos del producto. Ni CRP Industries Inc., ni sus afiliados asumen responsabilidad por cualquier pérdida o daño debido a errores, omisiones o cambios en la fabricación.

PENTOGEAR MP 75W-90



CONTINENTAL | MEISTERSATZ | PENTOSIN

Marcas de calidad OE para aplicaciones de importación.