

ACEITE
TRANSMISIÓN



PENTOSIN FFL-52529

Líquido totalmente sintético para transmisiones de doble clutch

DESCRIPCIÓN

Pentosin FFL-52529 Es un fluido de alto rendimiento para transmisión de doble embrague (DCTF). Especialmente desarrollado para el embrague húmedo de la transmisión DL382 (OCK) del grupo VW, especialmente utilizado en los modelos de mayor desempeño de los vehículos VW y AUDI. Proporciona máxima estabilidad de fricción y las mejores propiedades de ahorro de combustible.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO:

Apariencia	Ambar / Claro
Densidad a 15°C	0.835 g/ml
Viscosidad cinemática a 100°C	5.5 mm ² /s
Viscosidad cinemática a 40°C	23.5 mm ² /s
Indice de Viscosidad	180
Punto de Fluidez	-60°C/-76°F

TAMAÑO	NUMERO DE PARTE	GTIN13
1 Litro	1070107	4001541470822
5 Litros	1070207	4001541470839

NUMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES:

Marca	Numero de Referencia
Audi	G 055 529 A2
Volkswagen	G 055 529 A2

APROBACIONES / ESPECIFICACIONES

Organización	Especificación
Audi	TL 52.529-C
Volkswagen	TL 52.529-C

Siempre consulte el manual del propietario del vehículo para identificar los requisitos de especificación de fluidos.

© 2024 CRP Industries Inc. Pentosin es una marca registrada de Deutsche-Pentosin Werke. Todos los derechos reservados.

AVISO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: CRP Industries Inc. ha hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar la exactitud de la información en esta hoja de datos del producto. Ni CRP Industries Inc., ni sus afiliados asumen responsabilidad por cualquier pérdida o daño debido a errores, omisiones o cambios en la fabricación.

PENTOFFL8-0124



CONTINENTAL | MEISTERSATZ | PENTOSIN

Marcas de calidad OE para aplicaciones de importación.