

ACEITE DE MOTOR
SINTÉTICO

PENTO HIGH PERFORMANCE II 5W-40

Aceite De Motor 100% Sintético

DESCRIPCIÓN

Pento High Performance II 5W40 es un nuevo aceite de motor totalmente sintético de alto desempeño. Diseñado para ser usado en vehículos durante todo el año. Esta nueva formula permite los intervalos de cambio de aceite más largos y preserva los catalizadores el medio ambiente y mantiene un desempeño destacado del motor. Se recomienda un intervalo de cambios cada 15000 Kms.

TAMAÑO	NÚMERO DE PARTE	GTIN13
1 Litro	8042107	4008849113239
5 Litros	8042206	4008849153235
20 Litros	8042208	4008849155338
60 Litros	8042303	4008849155437
210 Litros	8042305	4008849153365

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Ambar & Claro
Densidad a 15°C	850 kg/m ³
Densidad a 20°C	846 kg/m ³
Viscosidad cinemática a 100°C	13.9 mm ² /s
Viscosidad cinemática a 40°C	84 mm ² /s
Viscosidad cinemática a 20°C	168 mm ² /s
Índice Viscosidad	171
Viscosidad dinámica a -30°C	5700 mPa*s
Punto de Congelación	-42°C/-43.6°F
Punto de Combustión	240°C/464°F

NÚMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES

Marca	Número de Referencia
API	CF
CHRYSLER	MS-10725
FORD	WSS-M2C917-A
VW	505 00/505 01

APROBACIONES / ESPECIFICACIONES

Organización	Especificación
Audi/Volkswagen	511.00
BMW	LL-04
Mercedes-Benz	226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52
Porsche	C40
RENAULT	RN0700/RN0710
ACEA	C3
API	SN

Siempre consulte el manual del vehículo para identificar las especificaciones de fluidos requeridos.



CONTITECH MEISTERSATZ PENTOSIN
OE quality brands for import applications.