



PENTOSIN ATF 64 EV READY

Fluido totalmente sintético de larga
duración para transmisión automática

DESCRIPCIÓN

Pentosin ATF64 ha sido diseñado especialmente para ofrecer rendimiento y mayor eficiencia de combustible en transmisiones automáticas modernas de fabricantes japoneses y estadounidenses, donde se requiere una viscosidad reducida y cumple con las estrictas especificaciones DEXRON-VI y MERCON LV. ATF64 ofrece un rendimiento excepcional anti-vibración, propiedades de control de fricción consistentes y robustas, también cuenta con pruebas en el mundo real con casi 1.000.000 de kilómetros. ATF64 se ha desarrollado utilizando reservas de aceite base seleccionadas, combinadas con tecnología aditiva de rendimiento especialmente formulada.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO:

Apariencia	Rojo oscuro
Densidad a 15°C	0.851 g/ml
Viscosidad cinemática a 100°C	6.0 mm²/s
Viscosidad cinemática a 40°C	29.0 mm²/s
Índice de Viscosidad	155
Punto de Fluidez	-48°C/-54.4°F

TAMAÑO	NUMERO DE PARTE	GTIN13
1 Litro	1058113	4001541465200
5 Litros	1058215	4001541465002

NUMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES:

Marca	Numero de Referencia
Aisin Warner	AW-1
Audi / Volkswagen	G 055 540 A2
Ford	Mercon LV
GM	8886340
GM	9256039
GM	Dexron VI
Hyundai	SP IV
Nissan	Matic S
Toyota	Type WS
Tesla	SK-ATF-9

APROBACIONES / ESPECIFICACIONES

Organización	Especificación
Asian Vehicles	JASO M315 TYPE 1A-LV
GM	Dexron VI
Ford	Mercon LV
ZF	ZF TE-ML 09

Siempre consulte el manual del propietario del vehículo para identificar los requisitos de especificación de fluidos.

© CRP Industries Inc. Pentosin es una marca registrada de Deutsche-Pentosin Werke. Todos los derechos reservados.

AVISO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: CRP Industries Inc. ha hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar la exactitud de la información en esta hoja de datos del producto. Ni CRP Industries Inc., ni sus afiliados asumen responsabilidad por cualquier pérdida o daño debido a errores, omisiones o cambios en la fabricación.

PENTOATF64-1022



CONTINENTAL | MEISTERSATZ | PENTOSIN

Marcas de calidad OE para aplicaciones de importación.