

ANTICONGELANTE



PENTOFROST A2

Anticongelante Especialmente Formulado
Para Vehículos Asiáticos - Concentrado.

DESCRIPCIÓN

Pentofrost A2 es un ácido orgánico fosfatado tecnológico (AOT fosfatado); que se clasifica como AHOT (Acido híbrido orgánico de tecnología) en el mercado de los EE.UU. Pentofrost A2 es adecuado para todos los vehículos asiáticos que usan Anticongelante / Refrigerante "verde".

Pentofrost A2 no contiene ningún silicato, borato, nitrito o amina que contenga aditivos ya que estos pueden dañar su vehículo asiático. No mezclar con otros refrigerantes (refrigerantes especialmente silicatados), ya que podría causar la formación de gel y obstruir el radiador.

Pentofrost A2 es un anticongelante concentrado para aplicaciones de vehículos asiáticos en motores refrigerados por agua. Se debe mezclar con agua destilada. Contiene fosfatos y sales orgánicas para proteger todos los materiales utilizados en sistemas de refrigeración. Pentofrost A2 se puede mezclar con todo ácido orgánico fosfatado. Cumple con la norma ASTM D-3306.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Verde
Densidad a 20 °C	1127 kg/m ³
Punto de Congelación	<-15°C/<5°F
Punto de Combustión	>128°C/262°F
Punto de Ebullición	>173.5°C/>344.3°F
Contenido de Agua	Max 5%
Valor de PH	7.9
% Mezcla de Agua	50 / 50
Punto de Ebullición en Agua	109°C/228°F
Punto de Congelación en Agua	-37.5°C/-35.5°F

NÚMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES

Marca	Número de Referencia
Kia, Hyundai	00232-19010
Nissan, Infiniti	999MP-AF000P
Mazda	0000-77-501E-02
Mitsubishi	MZ311986
Subaru	SOA868V9210
Suzuki	99951-50000

TAMAÑO NÚMERO DE PARTE GTIN12

TAMAÑO	NÚMERO DE PARTE	GTIN12
1 Galón US	8115205	843266042694
1 Galón Canada	8115206	843266042700

Siempre consulte el manual del vehículo para identificar las especificaciones de fluidos requeridos.

