

ANTICONGELANTE



PENTOFROST A3

Anticongelante Especialmente Formulado
Para Vehículos Asiáticos - 50/50 Pre-diluido.

DESCRIPCIÓN

Pentofrost A3 es un ácido orgánico fosfatado tecnológico (AOT fosfatado); que se clasifica como AHOT (Acido híbrido orgánico de tecnología) en el mercado de los EE.UU. Pentofrost A3 es adecuado para todos los vehículos asiáticos que usan Anticongelante / Refrigerante "azul".

Pentofrost A3 no contiene ningún silicato, borato, nitrito o amina que contenga aditivos ya que estos pueden dañar su vehículo asiático. No mezclar con otros refrigerantes (refrigerantes especialmente silicatados), ya que podría causar la formación de gel y obstruir el radiador.

Pentofrost A3 es un anticongelante Pre-diluido para aplicaciones de vehículos asiáticos en motores refrigerados por agua. Se debe mezclar con agua destilada. Contiene fosfatos y sales orgánicas para proteger todos los materiales utilizados en sistemas de refrigeración. Pentofrost A3 se puede mezclar con todo ácido orgánico fosfatado. Cumple con la norma ASTM D-3306.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Azul
Densidad a 20 °C	1140 kg/m ³
Punto de Combustión	129°C/264°F
Contenido de agua	Max 52%
Valor de pH	7.9
Pre-Diluido	50/50
Punto de Ebullición en Agua	109°C/228°F
Punto de Congelación en Agua	-37.6°C/-35.7°F

NÚMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES

Marca	Número de Referencia
GM	19317140
Honda, Acura	OL999-9011
Mitsubishi	MZ320125
Nissan, Infiniti	999MP-L25500P
Scion	00272-GTBCI
Subaru	SOA868V9270
Suzuki	990B0-01003

TAMAÑO NÚMERO DE PARTE GTIN12

TAMAÑO	NÚMERO DE PARTE	GTIN12
1 Galón US	8115207	843266042717
1 Galón Canada	8115208	843266042724

Siempre consulte el manual del vehículo para identificar las especificaciones de fluidos requeridos.



CONTITECH MEISTERSATZ PENTOSIN

OE quality brands for import applications.