

ACEITE DE MOTOR  
SINTÉTICO



# PENTOFROST E

Anticongelante Libre de Fosfatos - Concentrado

## DESCRIPCION

**Pentofrost E.** Es un anticongelante concentrado amigable con el medio ambiente, con múltiples aplicaciones para motores enfriados por agua. Este anticongelante ofrece el mismo y excepcional desempeño que nuestro anterior Pentofrost ++, pero es más amigable con el medio ambiente debido al proceso de manufactura utilizado - ahora se incluye glicerina a la base de glicol. No contiene nitritos, aminas o fosfatos como aditivos. Pentofrost E, protege todos los materiales utilizados en el sistema de enfriamiento y es recomendado para materiales no ferrosos. Pentofrost E puede ser utilizado cuando los anticongelantes VW G11, G12, G12+, G12++ sean requeridos. Cumple con ASTM D-3306.

## Atributos del Producto

Apariencia	Violeta
Densidad a 20 °C	1138 kg/m <sup>3</sup>
Punto de Combustión	>110°C/>230°F
Punto de Ebullición	>130°C/>266°F
Contenido de Agua	Max 5%
Valor PH	8.1
Proporción de Mezcla con Agua	50/50
Punto de Ebullición con Agua	109°C/228.2°F
Punto de Congelamiento con Agua	-37°C/-34°F

## TAMAÑO NUMERO DE PARTE GTIN-13

1.5 L US	8113106	4008849400599
1.5 L Canada	8114106	4008849400650
5 L US	8113206	4008849400667
5 L Canada	8114206	4008849400674

## Números de Referencia OE / Recomendaciones

Marca	Número de Referencia
Audi/Volkswagen	G 013 A8J 1G
Audi/Volkswagen	G 013 A8J M1
Mercedes-Benz	000 989 28 25
Mercedes-Benz	000 989 28 25 11
Porsche	000 043 301 47

## Aprobaciones / Especificaciones

Nombre	Cumple con Especificación
Audi/Volkswagen	TL 774 J
Bentley	Bentley Aprobada
Lamborghini	Lamborghini Aprobada

Siempre consulte el manual del vehículo para identificar las especificaciones de fluidos requeridos.

