

ANTICONGELANTE



# PENTOFROST SF

## Anticongelante Libre De Silicatos Amigable Con El Medio Ambiente

### DESCRIPCIÓN

**Pentofrost SF** es un anticongelante concentrado multi usos en motores enfriados por agua, amigable con el medio ambiente.

No contiene sales nitratos, aminas o fosforo.

Además de que no contiene silicatos. **Pentofrost SF** protege todos los componentes del sistema de enfriamiento del motor y es recomendado para los metales no ferrosos y con un año de uso

Cumple con las normas internacionales ASTM D-3306.

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Rosa & claro
Densidad a 20C	1120 kg/m <sup>3</sup>
Punto de Combustión	>110°C/230°F
Punto de Ebullición	>175°C/>347°F
Valor de PH	8
% Mezcla de Agua	50 / 50
Punto de Ebullición en Agua	109°C/228.2°F
Punto de Congelación en Agua	-38°C/-36.4°F

TAMAÑO	NÚMERO DE PARTE	GTIN13
1.5 Litros	8114107	4008849400544

### NÚMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES

Marca	Número de Referencia
Audi/Volkswagen	G 012 A8F M1
Audi/Volkswagen	G 012 A8F M8
Audi/Volkswagen	G 012 A8F M9
Audi/Volkswagen	G 012 A8F A1
Audi/Volkswagen	G 012 A8F A8
Jaguar	JLM20972/1
Land Rover	STC 50529
Land Rover	STC 50530
Land Rover	STC 50527
Porsche	000 043 203 78
Porsche	000 043 300 88
Porsche	000 043 300 31

### NÚMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES

Marca	Numero de Referencia
Porsche	A 000 043 203 79
Saab	12799123
Saab	12799124

### APROBACIONES / ESPECIFICACIONES

Organización	Especificación
Audi/Volkswagen	TL 774 F
Ford	Aprobado por Ford
Jaguar	Aprobado por Jaguar
Land Rover	Aprobado por Land R.
GM/OPEL/SAAB	Aprobado por GM

Siempre consulte el manual del vehículo para identificar las especificaciones de fluidos requeridos.

