

ACEITE DE MOTOR
SINTÉTICO



PENTO HIGH PERFORMANCE 5W-30

Aceite De Motor 100% Sintético

DESCRIPCIÓN

Pento High Performance 5W30 es un aceite de motor sintético de alto desempeño, desarrollado para vehículos recientes con intervalos de cambio de aceite extendidos. Pento High Performance 5W30 puede ser utilizado en motores a gasolina o diesel equipados con turbo o sin turbo. Se recomienda un intervalo de cambios cada 15000 Kms.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Ambar & Claro
Densidad a 15°C	852 kg/m ³
Densidad a 20°C	849 kg/m ³
Viscosidad cinemática a 100°C	12.3 mm ² /s
Viscosidad cinemática a 40°C	73 mm ² /s
Índice Viscosidad	167
Viscosidad dinámica a -30°C	5900 mPa*s
Punto de Congelación	-46°C/-32.8°F
Punto de Combustión	220°C/428°F

TAMAÑO	NÚMERO DE PARTE	GTIN13
1 Litro	8043107	4008849115233
5 Litros	8043206	4008849155239
20 Litros	8043208	4008849165221
60 Litros	8043303	4008849186226
210 Litros	8043305	4008849185229

NÚMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES

Marca	Número de Referencia
Audi/Volkswagen	ZVW 352 167
BMW	83 21 0 144 450
BMW	83 21 0 144 452
BMW	07 51 0 017 866
Mini	83 21 0 144 468
Mercedes Benz	000 989 78 01
Mercedes Benz	000 989 83 01

APROBACIONES / ESPECIFICACIONES

Organización	Especificación
Audi / Volkswagen	502.00 / 505.00
BMW	LL-01
Mercedes Benz	229.5
Opel / GM	GM-LL-B-025
ACEA	A3/B3, A3/B4
API	SL / CF

Siempre consulte el manual del vehículo para identificar las especificaciones de fluidos requeridos.

