

ACEITE DE MOTOR  
SINTÉTICO



# PENTOSYNTH 5W-50

## Aceite De Motor 100% Sintético

### DESCRIPCIÓN

**Pentosynth 5W-50** es un aceite de motor sintético formulado con los mejores aditivos que proveen una excelente protección del motor desde su encendido. Por sus propiedades de viscosidad extendida se recomienda para todas las estaciones del año. En condiciones extremas de uso mantiene su viscosidad. Se recomienda un intervalo de cambios cada 15000 Kms. No se recomienda mezclar con aceites minerales.

TAMAÑO	NÚMERO DE PARTE	GTIN13
1 Litro	5W50VS1L	8035206
5 Litros	5W50VS5L	8035216
210 Litros	5W50VS210L	N/A

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Ambar & Claro
Densidad a 15°C	848 kg/m <sup>3</sup>
Densidad a 20°C	846 kg/m <sup>3</sup>
Viscosidad cinemática a 100°C	17.6 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad cinemática a 40°C	120 mm <sup>2</sup> /s
Índice Viscosidad	167
Viscosidad dinámica a -30°C	5900 mPa*s
Punto de Congelación	-45°C/-49°F
Punto de Combustión	230°C/446°F

### NÚMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES

Organización	Especificación
ACEA	A3-B3

### APROBACIONES / ESPECIFICACIONES

Organización	Especificación
API	SJ-CF

Siempre consulte el manual del vehículo para identificar las especificaciones de fluidos requeridos.

