

ACEITE  
TRANSMISIÓN



## PENTOSIN FFL-2

### Aceite De Transmisión Sintético Transmisiones (DSG) Doble Clutch

#### DESCRIPCIÓN

**Pentosin FFL-2** es un líquido de transmisión aprobado para el primer llenado para la nueva generación de transmisiones DSG de Doble Clutch de vehículos Audi y Volkswagen.

**Pentosin FFL-2** está fabricado sobre una base de aceite totalmente sintética de alta tecnología para un funcionamiento seguro incluso en las más altas temperaturas.

**PENTOSIN FFL-2** se caracteriza en un elevado desempeño en resistencia a la fricción del clutch que hace indispensable para las mas nuevas transmisiones de Doble Clutch.

No se mezcle o combine con otros aceites de transmisión

#### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Ambar Claro
Densidad a 15°C	845 kg/m <sup>3</sup>
Densidad a 20°C	841 kg/m <sup>3</sup>
Viscosidad cinemática a 40°C	36.3 mm <sup>2</sup> /s
Índice Viscosidad	173
Viscosidad dinámica a -40°C	12100 mPa*s
Punto de Congelación	-51°C/59.8°F
Punto de Ebullición	224°C/435.2°F
Valor de PH	N/A

TAMAÑO	NUMERO DE PARTE	GTIN13
1 Litro	1038107	4008849174216
20 Litros	1038208	4008849172212

#### NÚMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES

Marca	Número de Referencia
Audi/Volkswagen	G 052 182 A2
Audi/Volkswagen	G 052 182 A6

#### APROBACIONES / ESPECIFICACIONES

Organización	Especificación
Audi/Volkswagen	TL 521 82

Siempre consulte el manual del vehículo para identificar las especificaciones de fluidos requeridos.

