

LIQUIDO PARA
FRENOS



PENTOSIN DOT 4 LV

**Líquido Para Frenos
De Baja Viscosidad**

DESCRIPCIÓN

Pentosin DOT 4 LV es un líquido de frenos especial de alto desempeño en los niveles de especificación DOT 4 y es extremadamente bajo en su viscosidad en bajas temperaturas.

Ofrece la máxima seguridad contra la cerradura de vapor así como también tiene una excelente resistencia contra la absorción y retención del agua y provee una resistencia superior a la corrosión. **Pentosin DOT 4 LV** puede ser utilizado en todos los vehículos que requieran líquidos para frenos especificación DOT 4 Salvo que se indique lo contrario.

TAMAÑO	NUMERO DE PARTE	GTIN13
1 Litro	1224116	4008849207228
5 Litros	1224204	4008849205156

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Amarillo & Claro
Densidad a 20°C	1062 kg/m ³
Viscosidad cinemática a 40°C	6.4 mm ² /s
Viscosidad cinemática a -40°C	<700 mm ² /s
Punto de Fusión	>-50°C/>58°F
Punto de Combustión	>130°C/>266°F
Temperatura de Ignición	>200°C/>392°F
Punto Ebullición Seco	>265°C/>509°F
Punto Ebullición Húmedo	>170°C/>338°F
Valor PH	Ligeramente Alcalino

NUMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES

Marca	Numero de Referencia
Audi/Volkswagen	B 000 750 M1 (MX)
Audi/Volkswagen	B 000 750 M2
Audi/Volkswagen	B 000 750 M3
Audi/Volkswagen	B 000 750 M7
Audi/Volkswagen	B 000 750 M9
BMW/MINI	83 13 0 139 895
BMW/MINI	83 13 0 139 896
BMW/MINI	83 13 0 139 897
BMW/MINI	83 13 0 139 898
BMW/MINI	83 13 0 139 899
BMW/MINI	83 13 0 139 902
BMW/MINI	83 13 2 184 843
BMW/MINI	83 13 9 407 864

NUMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES

Marca	Numero de Referencia
BMW/MINI	81 22 0 142 155
BMW/MINI	81 22 0 142 156
BMW/MINI	81 22 0 146 735
GM	19299570
Saab	93165410

APROBACIONES / ESPECIFICACIONES

Organización	Especificación
FMVSS	No. 116 DOT 4
ISO	4925 Clase 6
SAE	J1704

Siempre consulte el manual del vehículo para identificar las especificaciones de fluidos requeridos.



CONTITECH MEISTERSATZ PENTOSIN

OE quality brands for import applications.