

LIQUIDO PARA  
FRENOS



# PENTOSIN SUPER DOT 4

**Líquido Para Frenos Universal  
Resistente a La Corrosión**

## DESCRIPCIÓN

**Pentosin Super DOT 4** es un líquido de frenos de calidad superior y de uso universal en los sistemas de frenado modernos, es ideal para vehículos con sistemas ABS. **Pentosin Super DOT 4** ofrece seguridad contra la cerradura por vapor, tiene excelente resistencia para absorber y retener agua y provee de una resistencia superior a la corrosión.

TAMAÑO	NUMERO DE PARTE	GTIN13
0.25 Litros	1204112	4008849204036
0.5 Litros	1204114	4008849204067
1 Litro	1204116	4008849204074
5 Litros	1204204	4008849204159

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Amarillo & Claro
Densidad a 20°C	1065 kg/m <sup>3</sup>
Viscosidad cinemática a 40°C	7.9 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad cinemática a 20°C	14.5 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad cinemática a -40°C	<1500 mm <sup>2</sup> /s
Punto de Fusión	>-50°C/>58°F
Punto de Combustión	130°C/266°F
Temperatura de Ignición	>200°C/>392°F
Punto Ebullición Seco	>265°C/>509°F
Punto Ebullición Húmedo	>165°C/>329°F
Valor PH	8

## NUMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES

Marca	Numero de Referencia
Audi/Volkswagen	B 000 700 A1
Audi/Volkswagen	B 000 700 A3
Audi/Volkswagen	B 000 700 A6
BMW/Mini	81 22 9 407 510
BMW/Mini	81 22 9 407 511
BMW/Mini	81 22 9 407 512
BMW/Mini	81 22 9 407 513
Land Rover	LRNDOT4
Mercedes Benz	000 989 08 07 10
Mercedes Benz	000 989 08 07 11

## NUMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES

Marca	Numero de Referencia
Mercedes Benz	000 989 08 07 19
Porsche	000 043 203 66
Porsche	000 043 203 67

## APROBACIONES / ESPECIFICACIONES

Organización	Especificación
MAN	TUC 6518/07
FMVSS	No. 116 DOT 4
ISO	4925 Class 4
SAE	J1704

Siempre consulte el manual del vehículo para identificar las especificaciones de fluidos requeridos.

