

ACEITE DE MOTOR  
SINTÉTICO



# PENTO HIGH PERFORMANCE II 5W-40

**Aceite De Motor 100% Sintético**

## DESCRIPCIÓN

**Pento High Performance II 5W40** es un nuevo aceite de motor totalmente sintético de alto desempeño. Diseñado para ser usado en vehículos durante todo el año. Esta nueva formula permite los intervalos de cambio de aceite más largos y preserva los catalizadores el medio ambiente y mantiene un desempeño destacado del motor. Se recomienda un intervalo de cambios cada 15000 Kms.

TAMAÑO	NÚMERO DE PARTE	GTIN13
1 Litro	8042107	4008849113239
5 Litros	8042206	4008849153235
20 Litros	8042208	4008849155338
60 Litros	8042303	4008849155437
210 Litros	8042305	4008849153365

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Ambar & Claro
Densidad a 15°C	850 kg/m <sup>3</sup>
Densidad a 20°C	846 kg/m <sup>3</sup>
Viscosidad cinemática a 100°C	13.9 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad cinemática a 40°C	84 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad cinemática a 20°C	168 mm <sup>2</sup> /s
Índice Viscosidad	171
Viscosidad dinámica a -30°C	5700 mPa*s
Punto de Congelación	-42°C/-43.6°F
Punto de Combustión	240°C/464°F

## NÚMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES

Marca	Número de Referencia
Audi/Volkswagen	G 052 167 M2
Audi/Volkswagen	G 052 167 M4 (VWM)
Audi/Volkswagen	G 052 167 M6 (VWM)
BMW	81 22 9 407 002
BMW	81 22 9 407 029
BMW	81 22 9 407 547
Mercedes Benz	000 989 82 01

## APROBACIONES / ESPECIFICACIONES

Organización	Especificación
Audi/Volkswagen	505.00/505.01
BMW	LL-04
Ford	WSS-M2C917-A
Mercedes Benz	229.51
Porsche	A40
ACEA	A3/B3/B4/C3
API	SM / CF

Siempre consulte el manual del vehículo para identificar las especificaciones de fluidos requeridos.



CONTITECH MEISTERSATZ PENTOSIN  
OE quality brands for import applications.