

PENTOSPEED

DEXOS1 0W-20

MEJORANDO EL RENDIMIENTO DE TU MOTOR



PENTOSPEED DEXOS1 0W-20

Aceite de motor de ultra alto desempeño y de extremo ahorro de combustible, especialmente desarrollado para motores a gasolina de GM que requieren la aprobación dexos1™ Gen 2. Es óptimo para el arranque en frío, bajo consumo de aceite y minimiza las emisiones del catalizador

Descripción

PENTOSPEED DEXOS1 0W-20 es un aceite de motor de ultra alto desempeño para autos livianos con motores a gasolina. La innovación tecnológica de PENTOSPEED DEXOS1 0W-20 ofrece el más alto rendimiento junto con máxima eficiencia y confiabilidad. Además, **PENTOSPEED DEXOS1 0W-20** mantiene los turbocargadores e intercoolers limpios. Todas estas propiedades nos llevan a un mínimo consumo de combustible de mínimo 2.8% en las pruebas de motor seq. VID (ASTM D 7589) en comparación con el aceite de referencia.

Aplicación

PENTOSPEED DEXOS1 0W-20 cumple con los requisitos de aceite del motor para vehículos que requieren dexos1™ - Gen 2, API SP RC and ILSAC GF-6^a o las especificaciones anteriores correspondientes. ILSAC GF-6^a se utiliza a menudo como una especificación base por Toyota Honda, Hyundai/Kia, Nissan, Mazda y Chrysler que ofrece una amplia gama de aplicaciones para este producto.

PENTOSPEED DEXOS1 0W-20 fue desarrollado para ofrecer protección contra preignición de baja velocidad y un mejor rendimiento de vehículos de GM

Este aceite no es adecuado para motores Diesel Si es mezclable y compatible con los aceites de motor de marca convencionales, Sin embargo, se deben evitar las mezclas con otros aceites para poder utilizar plenamente sus beneficios.

Se recomienda ampliamente un cambio de aceite completo al usar PENTOSPEED DEXOS1 0W-20

Para obtener información sobre la seguridad del producto y la eliminación adecuada, consulte la última hoja de datos de seguridad del material.



ESPECIFICACIONES

- API SN PLUS RC
- API SP RC
- ILSAC GF-6A

APROBACIONES

- dexos1™ Gen 2 (D135BCBF075)

RECOMENDACIONES

- CHRYSLER MS 6395
- CHRYSLER MS-12145
- FIAT 9.55535-CR1
- FIAT 9.55535-GSX
- FORD WSS-M2C947-A
- FORD WSS-M2C947-B1
- FORD WSS-M2C962-A1
- ILSAC GF-5

PENTOSPEED DEXOS1 0W-20

MEJORANDO EL RENDIMIENTO DE TU MOTOR

 made
in
Germany



Ventajas / Beneficios

- Bajo consumo de aceite debido a la pérdida evaporativa minimizada
- Excelente protección contra el desgaste, incluso bajo alta carga permanente con máxima potencia de salida
- Inhibe los depósitos en motores y turbocompresores, por lo tanto, una excelente fiabilidad de funcionamiento y reduce los costos de mantenimiento
- Previene la preignición a baja velocidad
- Apropiado para algunos vehículos híbridos, dependiendo de los requerimientos de OE

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidad a 15 °C	DIN 51757	0.84 kg/m ³
Grado SAE	SAE J300	0W-20
Viscosidad cinemática a 40°C	DIN 51 562-1	45.4 mm ² /s
Viscosidad cinemática a 100°C	DIN 51 562-1	8.5 mm ² /s
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909	167
HTHS	CEC L-036-90	≥ 2.6 mPa*s
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	-39 °C
Ceniza sulfatada	ASTM D874	≤ 1,0 % m/m
Teñido de producto	DIN 10964	ninguno