

PENTOTURBO SAE 15W-40

MEJORANDO EL RENDIMIENTO DE TU MOTOR

 made
in
 Germany



PENTOTURBO SAE 15W-40

PENTOTURBO SAE 15W-40

Aceite de motor de alto rendimiento para flotillas operadas en condiciones normales. Buen rendimiento en motores normalmente aspirados y turboalimentados.

Descripción.

PENTOTURBO SAE 15W-40 es el aceite de motor ideal para flotillas mixtas, formulado con paquetes de aditivos de alta calidad para ofrecer mejor protección y alto desempeño. Durante su desarrollo, se hizo especial hincapié en el rendimiento en motores gasolina con aspiración normal y turboalimentados, así como en motores diésel.

Aplicación

PENTOTURBO SAE 15W-40 se puede utilizar de forma segura en motores donde el fabricante especifique este grado de viscosidad. Elaborado con avanzada tecnología que protege el motor contra desgaste, oxidación y corrosión del motor. El lavado previo no es necesario. Además este producto, garantiza la viscosidad adecuada en todo momento de funcionamiento, reduciendo la pérdida de potencia y el consumo de combustible, ayudando a mejorar la eficiencia del motor. Para obtener información sobre la seguridad del producto y la eliminación adecuada, consulte la última hoja de datos de seguridad del material.

Ventajas / Beneficios

- Protección contra desgaste en funcionamiento continuo a plena potencia.
- Protección contra la formación de carbón, barniz y lodos a temperaturas de funcionamiento extremadamente altas.
- Protección contra la corrosión.
- Mínimo consumo de aceite.
- Los vehículos y maquinaria industrial que deben funcionar con aceite de motor Heavy Duty SAE 15W40, 20W40 API CG-4 pueden funcionar con **PENTOTURBO SAE 15W-40** con excelentes resultados.



ESPECIFICACIONES

- ACEA A3/B3
- API SL

APROBACIONES

- DEUTZ DQC I-02
- MB-APPROVAL 229.1
- MTU DDC TYPE-2

RECOMENDACIONES PENTOSIN

- ACEA E2
- API CG-4 / CF
- MIL-L-2104 E
- ALLISON C-4
- CASE MS 1120
- MACK EO-L
- NH 330 G
- STEYR A-202
- VOLVO VDS
- VW 501.01 / 505.0