



PENTOFUID EHF

Líquido para dirección hidráulica de larga duración

DESCRIPCIÓN

Pentofluid EHF es un fluido de alto desempeño para dirección asistida. Pentofluid EHF está especialmente diseñado para sistemas hidráulicos en la industria automotriz con los más altos requerimientos técnicos. Por sus excelentes características es utilizado en los siguientes dispositivos: dirección hidráulica, nivel de control, suspensión hidroneumática, control de estabilidad y de tracción, sistemas para techos descapotables y sistemas de cierre centralizado. Es adecuado para cualquier condición extrema y garantiza total rendimiento de -40 °C a más de 130 °C de temperatura.

PRODUCT ATTRIBUTES

Apariencia	Verde oscuro
Densidad a 15°C	0.85 g/cm ³
Viscosidad cinemática a 100°C	6.2 mm ² /s
Viscosidad cinemática a 40°C	18.9 mm ² /s
Viscosidad cinemática a -40°C	1400 mm ² /s
Índice de viscosidad	315
Punto de congelación	-54°C/-65.2°F
Punto de combustión	145°C/239°F
Temperatura Encendido	210°C/410°F

TAMAÑO	NÚMERO DE PARTE	GTIN-13
1 Liter	1405115	4001541458764

NÚMEROS DE REFERENCIA OE

Marca	Número de Referencia
Audi/Volkswagen	G 002 000 A2
Bentley	RH 5000
BMW/MINI	82 11 0 148 132
BMW/MINI	82 11 1 468 041
BMW/MINI	83 29 0 429 576
Chrysler/Dodge/Jeep	05127381AB
Chrysler/Dodge/Jeep	8088485AA
Mercedes-Benz	001 989 24 03 10
Mercedes-Benz	001 989 24 03 12
Mercedes-Benz	Q 1 32 0001
Porsche	000 043 203 33
Saab	3032 380
Volvo	11 61 529

Siempre consulte el manual del vehículo para identificar las especificaciones de fluidos requeridos.

© CRP Industries Inc. Pentosin is a trade name of FUCHS Schmierstoffe GmbH. All rights reserved.

DISCLAIMER: CRP Industries Inc. has made every effort to assure the accuracy of the information on this product data sheet. Neither CRP Industries Inc., nor its affiliates assume responsibility for any loss or damage due to any errors, omissions, or manufacturing changes.

PENTOEHF-0319